



é muito mais cor

BOLETIM TÉCNICO

LINHA ASTAPOX

• COMPOSIÇÃO:

Veículo: Resina Epóxi sem solvente
Pigmento: Orgânico e Inorgânico (Isento Metal Pesado)

• CARACTERÍSTICAS:

Dispersão de pigmento em resina epóxi e aditivos com característica pastosa ou fluida, em alta concentração de pigmento e poder de tingimento..

• ESPECIFICAÇÕES:

% Pigmento: Até 60%.
Viscosidade: De acordo com a necessidade do cliente.
Validade:..... 02 (dois) anos da data de fabricação, desde que seguido o item, abaixo, de armazenagem.
Fineza de Moagem: Mínimo 5,0 Hg.

• COMPATIBILIDADE:

Sistemas de resina epóxi.

• USO:

ASTAPOX ideal para pigmentação de resina epóxi que necessitam de resistência à abrasão, nivelamento e cobertura.

• EMBALAGEM:

Balde de 03 KG, 10 KG, 20 KG e tambor de 200 KG.

• ARMAZENAGEM:

Local seco e temperatura entre 05 e 45°C. Não deixar exposto ao sol e depois de rompido o lacre, manter a embalagem sempre bem fechada para evitar umidade e poeira.

• OBS.:

As indicações acima, se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Não pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, nem garantia para uma correta aplicação, devido numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego de nossos produtos, tampouco eximem o consumidor de realizar seus próprios controles e ensaios.