



é muito mais cor

## BOLETIM TÉCNICO

### LINHA SILPAST

• **COMPOSIÇÃO:**

Veículo: ..... Polidimetilsiloxano.  
Pigmento: ..... Orgânico e Inorgânico ( Isentos de metais pesados ).

• **CARACTERÍSTICAS:**

Dispersão de pigmento em fluido de silicone com característica fluida, isentos de metais pesados e ftalatos, em alta concentração de pigmento e poder de tingimento.

• **ESPECIFICAÇÕES:**

% Pigmento: ..... Até 70%.  
Fineza de moagem : ..... > 6,0 Hg  
Viscosidade: ..... De acordo com a necessidade do cliente.  
Validade: ..... 02 (dois) anos da data de fabricação, desde que seguido o item, abaixo, de armazenagem.

• **COMPATIBILIDADE:**

Selantes e Composto de Silicone.

• **USO:**

Peças fabricadas com elastômeros de silicone que necessitem de resistência à temperatura.

• **EMBALAGEM:**

Balde de 3,0 KG, 10 KG e 20,0Kg.

• **ARMAZENAGEM:**

Local seco e temperatura entre 05 e 45°C. Não deixar exposto ao sol e depois de rompido o lacre, manter a embalagem sempre bem fechada para evitar umidade e poeira.

• **OBS.:**

As indicações acima, se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Não pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, nem garantia para uma correta aplicação, devido numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego de nossos produtos, tampouco eximem o consumidor de realizar seus próprios controles e ensaios.